

MfgPro230 xS



■ 印刷性能

プリント技術	SLS (レーザー焼結法)
プリントボリューム	230 x 230 x 230 mm (9 x 9 x 9 inches)
本体サイズ (幅x奥行x高さ)	1460 x 740 x 1890 mm (57 x 29 x 74 inches)
本体重量	350 kg
レーザータイプ	30W CO2
N2 システム	内部ガスコントロールシステム
積層ピッチ	0.1 mm
造形速度	Up to 20 mm / hour
プリント材料	sPro12, sPro12w
カラー	Monochrome モノクロ
定格電圧	220V / 40A. Typical 5.9 KW

■ 動作要件

ソフトウェア	Buildware, SLSware
入力ファイル形式	.stl / .3mf
動作温度	16 ~ 70 °C (60 ~ 80 °F)
相対湿度	70%を超えない

■ 最小システム要件

プロセッサー	4th Generation Intel® Core™ i5 以上
メモリ	12GBメモリ以上
グラフィックスカード	GTX760M 以上
ハードドライブ	1GB以上ハードディスク空き容量
対応OS	Windows 10 64-bit 以上

■ システム要件

プロセッサー	4th Generation Intel® Core™ i7 以上
メモリ	16GBメモリ以上
グラフィックスカード	GTX860M 以上
ハードドライブ空き容量	1GB以上ハードディスク空き容量
対応OS	Windows 10 64-bit 以上